

Spinhoogwerker 20 m

HINOWA LIGHTLIFT 20.10 MK3 · BENZINE EN 230 V · NON-MARKING RUPSEN

20,15 m WERKHOOGTE	18,15 m PLATFORMHOOGTE	9,70 m REIKWIJDTE	230 kg WERKLAST	0,79 m BREEDTE	2.900 kg GEWICHT
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------

WERKBEREIK HINOWA LIGHTLIFT 20.10

Maximale werkhoogte	20,15 m
Maximale platformhoogte	18,15 m
Maximale reikwijdte	9,70 m
Maximale werklust	230 kg
Personen	2
Werkbak	1,34 x 0,69 m
Werkbak draait	124° (62° per kant)
Bovenwagen draait	360°
Stempelvlak (door ons gemeten)	3,65 x 3,65 m
Nivelleren op stempels	tot 15° scheefstand

Let op: heffen alleen op de stempels. De machine heft pas als alle vier de stempels dragen en de machine waterpas staat. Reserveer een vlak van minimaal 3,65 x 3,65 m. Leg stempelplaten op gras, zand, klinkers en asfalt: elke stempel drukt tot 2.150 kg op de grond. De volle reikwijdte van 9,7 m haalt u op lage hoogte, bovenin reikt de machine minder ver opzij.

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte, ingeklapt	5,01 m
Lengte zonder werkbak	4,39 m
Hoogte, ingeklapt	1,99 m
Breedte rupsen in / uit	0,79 / 1,10 m
Gewicht	2.900 kg
Helling bij rijden	28,7% (16°)
Rijsnelheid	tot 2,5 km/u, 3 standen



HINOWA LIGHTLIFT 20.10 MK3 OP DE STEMPELS

Door de deur, dan 20 meter omhoog. Met ingeschoven rupsen is de machine 79 cm breed en 1,99 m hoog: hij past door een enkele deur en een standaard garagepoort. Daarna zet hij zich automatisch op de stempels en gaat tot 20 m werkhoogte. Daarmee komt u op plekken waar een gewone hoogwerker niet komt: binnenplaatsen, atria, tuinen en achter gebouwen. Binnen werkt u stil en zonder uitlaatgassen op 230 V, buiten op de benzinemotor. De non-marking rupsen sparen vloer, bestrating en gazon.

PRAKTISCH

Aandrijving	Benzine (Honda) en 230 V elektrisch	Automatische afstempeling	ja, met één knop
Brandstof	Aspen 4 (alkylaatzbenzine)	Afneembare werkbak	ja, voor transport
Stroomaansluiting werkbak	ja	Non-marking rupsen	ja
Afstandsbediening met kabel	ja	Stroomaansluiting machine	230 V, gewoon stopcontact

Tank uitsluitend Aspen 4 (alkylaatzbenzine, 4-takt), geen gewone benzine; olie vult u niet zelf bij. Op 230 V gebruikt u een geaard stopcontact met een haspel die volledig is afgerold. Het stempelvlak is door ons opgemeten, de overige waarden zijn van Hinowa.