



**TYPE:** Trilplaat 35 kN

**POMP:** Trilplaat 35 kN

### Beschrijving

Met een trilplaat 35 kN beschik je over een krachtige omkeerbare trilplaat voor het verdichten van zand, puin en menggranulaat. Dankzij de brede 60 cm plaat bewerk je snel grotere oppervlakken met een strak en gelijkmatig resultaat. De hoge slagkracht van 35 kN maakt deze machine geschikt voor zwaar verdichtingswerk bij opritten, funderingen en bestratingen. De trilplaat kan zowel vooruit als achteruit bewegen, wat nauwkeurig werken in beperkte ruimtes mogelijk maakt. Door de robuuste constructie en betrouwbare motor is hij geschikt voor langdurig gebruik op bouwterreinen, erfverhardingen en industriële projecten.



### Details:

Gewicht:	206
Slagkracht:	35 kN
Afmeting plaat L x B:	75 x 60 cm
Voortbeweging:	Zowel voor- als achteruitlopend
Transportlengte:	0.95
Transportbreedte:	0.6
Transporthoogte:	1.06
Vermogen:	4,8 pk
Geluidsdrukkniveau:	105
Aandrijving:	Diesel
Loopsnelheid:	0-24 m/min

Alle huurprijzen zijn in euro's, exclusief transport, montage, demontage, eventuele brandstoffen, schoonmaakkosten, slijtagekosten en andere verbruiksmaterialen. Tevens zijn alle huurprijzen van machines met een urenteller, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op 8 draaiuren per dag.