

MANISCOPIC

MRT 2150 **PRIVILEGE**




- Hefhoogte : 20,60 m
- Maximale reikwijdte : 18,10 m
- Motor : 150 pk - 110 kw
- 4 aangedreven en gestuurde wielen
- Hydrostatische transmissie
- Schuinstelling




MANITOU


**ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEMPELS
MET VORKENBORD**




FRONTAAL OP BANDEN MET VORKENBORD




**ROTATIE MET INGESCHOVEN STEMPELS
MET VORKENBORD**




**ROTATIE OP UITGESCHOVEN STEMPELS
MET LIER 5 T**




**ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEMPELS
MET KRAANBALK P 600**




**ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEMPELS
MET KRAANBALK P 1500**




**ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEMPELS
MET STANDAARD WERKKOOI ORH 2,25/4 M**




**ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEMPELS
MET WERKKOOI 1000 KG 2,25/4 M**




**ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEMPELS
MET 3D-PLATFORM
POSITIEVE WERKZONE**




**ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEMPELS
MET 3D-PLATFORM
NEGATIEVE WERKZONE**



**ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEMPELS
MET WERKKOOI AREAL JIB**



**ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEMPELS
MET KRAANBALK**



MRT 2150 **PRIVILEGE**



Hefvermogen (op stempels).....4999 kg
laadcentrum 500 mm op het vorkenbord



Hefhoogte :20,60 m



Bandenmaat
18 - 22,5



Vorkenbord (mm)
Lengte.....1200
Breedte x dikte.....150 X 50



Voetremmen meervoudige schijven in oliebad
met hydraulische bekrachtiging op de 2 assen
Negatieve handrem



Motor Mercedes-Benz
TypeOM 904 LA (EURO 3)
Cilinderinhoud4 cilinder- 4250 cm³
Vermogen(ISO/TR 14396).....150 pk/110 kw
580 Nm bij 1200 à 1600 t/min
Watergekoeld
Directe insputting



Transmissie.....hydrostatisch
met vermogenregeling (Debietvarabele pomp met en
hydromotor met variabele cilinderinhoud)
Omkeerschakelingelektromagnetisch
Versnellingsbak met 2 snelheden
Rijsnelheid max.....36 km/u*
*Rijsnelheid kan beperkt zijn afhankelijk
van geldende lokale regelgeving



Hellingcorrectie op vooras +/-8° (15%)
Achteras pendelend met automatische hydraulische
blokkering bij rotatie (meer dan 15°)



4 telescopische stempels
individueel of gelijktijdig bediend



Continue rotatie
Cabine gemonteerd op een kroonwiel met inwendige
vertdanding
Hydraulische draaikoppeling
Elektrische draaikoppeling



Hydrauliek
3-voudige tandwielpompen :270 bar/160 l/min



Bediening : 2 electro-hydraulische
proportioneel gestuurde joysticks
"Danfoss" voor alle bewegingen






Tank
Koelsysteem18 l.
Motorolie15 l.
Hydrauliekolie.....200 l.
Brandstof.....230 l.



Leeggewicht (met vorkenbord).....16095 kg
Totale breedte.....2,43 m
Totale hoogte.....3,05 m
Totale lengte.....6,78 m
Bodemvrijheid.....0,37 m
Trekkkracht.....8200 daN



Controle van belastingsgraad standaard
(norm mobiele kraan)



A	1200
A1	150
A2	1320
A3	50
B	290
C	6490
D	5050
E	1155
F	2750
G	1155
H	380
I	2485
J	3050
K	2485
L	1930
M	2425
N	4700
O	5100
P	150
Q	4500
R	3800
S	4550
T	4040
U	6230
V	950
Y	12°
Z	105°

mm

De specificaties in deze brochure zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De afgebeelde Manitou in deze brochure kunnen voorzien zijn van optionele uitrusting.



Manitou Benelux S.A.
Chaussée de Wavre Z.I.
1360 Perwez - België
Tel 081/654230 Fax 081/654237
www.manitou.com - benelux@manitou.com
700384NL-A - 07/07

Manitou Benelux N.V.
POSTBUS 7002
4800 GA BREDA
Tel 076-524 50 07 Fax 076-524 46 66
www.manitou.com - benelux@manitou.com



MANITOU