



## OPBOUWEN PAUS EASY LADDERLIFT

- 1 Neuswiel naar beneden schuiven en uitdraaien, verlichtingskabel en breekkabel los maken.
- 2 Aanhangwagen afkoppelen
- 3 Aansluiten van de E-kabel en starten met schakelaar of aantrekken van motor met opvoeren van de choke.
- 4 Stempels ( 4 stuks ) uitschuiven en stempels opdraaien totdat chassis waterpas staat.
- 5 Neuswiel verwijderen. Verlichtingskabel verwijderen.
- 6 Pennen uit steunbok halen ( 2 stuks)
- 7 Touw bevestigen aan kopstuk.
- 8 Ladderpakket oprichten (d.m.v. middelste hendel omlaag) (Indien nodig dissel omklappen) totdat cilinder recht staat.
- 9 Ladderpakket (indien nodig) draaien naar juiste positie. Ladders uitschuiven (d.m.v. linkse hendel omlaag) tot juiste hoogte. Tijdens het uitschuiven diagram raadplegen.
- 10 Ladderpakket langzaam tegen gevel laten zakken. Kopstuk boven vast zetten.
- 11 Transportkabel losmaken en plateau tot boven onderverlengstuk rijden en onderverlengstuk tot op de grond laten zakken.
- 12 Lift is klaar voor gebruik. Gebruik alleen de rechter hendel voor omhoog/omlaag.



## AFBOUWEN PAUS EASY LADDERLIFT

- 1 Plateau tot hoogte van cilinder rijden
- 2 Onderverlengstuk inschuiven.
- 3 Plateau naar onderen rijden en transportkabel vast maken.
- 4 Kopstuk los maken.
- 5 Ladderpakket van de gevel halen.
- 6 Ladderpakket inschuiven.
- 7 Ladderpakket draaien tot in transportstand.
- 8 Ladderpakket laten zakken tot steunbok op chassis ligt. Eventueel dissel terug klappen.
- 9 Pennen door steunbok steken en vergrendelen.
- 10 Motor uit zetten.
- 11 Neuswiel plaatsen
- 12 Stempels opdraaien en in transport positie plaatsen.
- 13 Verlichtingskabel bevestigen.
- 14 Aanhanger aankoppelen en verlichtingskabel en breekkabel bevestigen.
- 15 Aanhangerneuswiel opdraaien en omhoog schuiven.